

BALI Mekano 500/700

Stavební pily na cihly a bloky



Inovativní koncept Mekano aplikovaný na řadu BALI přináší širokou škálu 100% přizpůsobitelných pil na bloky, které se lépe přizpůsobí každému přání zákazníka.

Jsou navrženy pro práci za velmi odlišných podmínek: řezací délku i hloubku lze upravit podle potřeb každé řezací úlohy.

60 až 80 % komponentů v této řadě se vyrábí z nerezových materiálů, které jsou účinnější a ekologičtější.

Jsou uzpůsobené pro řezání jakýchkoliv bloků, jako je prefabrikovaný beton, porotherm, pórobeton nebo terakota, ale i pro mnoho dalších stavebních materiálů: cihly, teraco, vápenec, pískovec či obrubníky.

Dlouhá živostnost: hliníkové tělo a pozinkovaná ocelová nádrž na vodu poskytují vyšší odolnost proti oxidaci.

Oba modely jsou k dispozici ve verzích s třífázovým i jednofázovým motorem, díky čemuž lze oba zmíněné připojit i ke standardnímu napájení 230V.

Na model **BALI 500** je možné použít kotouče Ø400, Ø450 a Ø500 mm, čímž se dosáhne hloubky řezu až 200 mm při jednom řezu.

Na model **BALI 700** je možné použít kotouče Ø600, Ø650 a Ø700 mm, čímž se dosáhne hloubky řezu až 270 mm při jednom řezu.



BALI 700



BALI 700



BALI 500

Univerzální a robustní pily na cihly a bloky.

- Díky menší velikosti je možné je lehce skladovat.
- Odolná, lehká, eloxovaná a extrudovaná hliníková konstrukce, díky které se stroj lehce převáží i přemísťuje na staveništi.
- Nádrž na vodu je z pozinkované oceli, takže nedochází k oxidaci.
- Pojezd vybavený podavačem klouže po zpevněných kolejnicích z eloxovaného hliníku, což zlepšuje kvalitu a přesnost řezu a brání oxidaci způsobené kontaktem s vodou.
- Hloubka řezu v rozsahu od 200 mm u BALI 500 do 350 mm u **BALI 700**.
- Řeznou hlavu lze snadno výškově nastavit a tím přizpůsobit různým požadovaným hloubkám řezu.
- Výborný stroj pro řezání nejběžnějších velikostí bloků.



Pro řezání široké škály materiálů

Materiály	Cihly	Teraco	Beton	Porotherm	Ytong	Pískovec	Obrubník	Mramor

	BALI 500 MEKANO	
	1 - FÁZOVÁ	3 - FÁZOVÁ
Napětí motoru (V)	230	400
Frekvence (Hz)	50	
kW (HP)	2,2 (3)	3 (4)
Kapacita nádrže na vodu (l)	42	
Vnitřní průměr kotouče (mm)	25,4	
Max. průměr kotouče (mm)	400 / 450 / 500	
Kotouč v ceně stroje (mm)	ANO 500	
Max. řezná délka (mm)	480 (při maximální hloubce řezu)	
Max. hloubka řezu (mm)	MAX. 200	
Čistá hmotnost (kg)	89,2	
Rozměry balení D x Š x V (mm)	1260 x 880 x 640	
Sklopné nohy + kolečka	ANO	
Cena	53.888,- Kč	

	BALI 700 MEKANO	
	1 - FÁZOVÁ	3 - FÁZOVÁ
Napětí motoru (V)	230	400
Frekvence (Hz)	50	
kW (HP)	3 (4)	
Kapacita nádrže na vodu (l)	42	
Vnitřní průměr kotouče (mm)	25,4	
Max. průměr kotouče (mm)	600 / 650 / 700	
Kotouč v ceně stroje (mm)	NE	
Max. hloubka řezu (mm) 1 řez	Kotouč Ø700 / 270	
Max. hloubka řezu (mm) 2 řezy	Kotouč Ø700 / 355	
Max. řezná délka (mm)	540 (při maximální hloubce řezu)	
Čistá hmotnost (kg)	128	
Rozměry balení D x Š x V (mm)	1450 x 850 x 800	
Sklopné nohy + kolečka	ANO	
Cena	69.888,- Kč	

váš dodavatel:

Ceník je platný od 1.6.2016. Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen a označení modelů a parametrů vyhrazena. Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.